



客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
次选*	PH42-012*	12:1	19
	PH42-015	15:1	19
	PH42-016	16:1	20
	PH42-020	20:1	20
	PH42-025	25:1	20
	PH42-028	28:1	19
	PH42-030	30:1	19
	PH42-035	35:1	20
	PH42-040	40:1	20
	PH42-050	50:1	20
	PH42-070	70:1	19
	PH42-0100	100:1	14

图纸编号  
物料代号

适配电机:	φ8*25/φ30*3/4-04.5-046	
版本 Rev	减速比: i=( ):1	满载效率: 94%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: -15° ~ +90°
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 6000min-1	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤5 arcmin
	噪音值: ≤58dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字						视图方式:	PH42-L2MB 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张		

视图方式:

比例:

**HDB** 汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM