



客户选项 请打(√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(NM)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(NM)
	PZF120-012P2MA	12:1	206	PZF120-030P2MA	30:1	164
	PZF120-015P2MA	15:1	155	PZF120-035P2MA	35:1	237
	PZF120-016P2MA	16:1	230	PZF120-040P2MA	40:1	230
	PZF120-020P2MA	20:1	230	PZF120-050P2MA	50:1	237
	PZF120-025P2MA	25:1	237	PZF120-070P2MA	70:1	174
	PZF120-028P2MA	28:1	230	PZF120-0100P2MA	100:1	90

图纸编号
物料代号

版本 Rev	减速比: $i=():1$	满载效率: 92%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: $-20^{\circ} \sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min ⁻¹	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4800min ⁻¹	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤ 20 arcmin
	噪音值: ≤ 65 dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字						视图方式:		PZF120-L2MA 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年	月	日	比例	
设计		标准化						
校核		工艺						
审核		批准						
图样标记	H			共 1 张	第 1 张			


汉德保电机
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM